

Aluminiowa klapa rewizyjna dwu lub więcej częściowa

System F1/F2 - Aluminiowa klapa rewizyjna z wkładką z płyty g-k lub bez



Opis produktu:

Klapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych bez lub z wstawką gipsowo-kartonową 12,5 mm, 15 mm lub 25 mm oraz zamków zatrzaskowych. Rama klapki rewizyjnej składa się z każdorazowo czterech pojedynczych części połączonych ze sobą na stałe przy zastosowaniu specjalnej metody spawania. Klapy posiadają zabezpieczenie w postaci linek, które należy zawiesić po każdorazowym otwarciu skrzydła drzwiowego. Klapa może być z powodzeniem stosowana w ścianach i sufitach (bez możliwości wchodzenia). Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm. Ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.

System ten został opracowany specjalnie dla rozwiązań ponadwymiarowych. Skrzydło drzwiczek jest przy tym wykonane w formie dwu- lub więcej częściowej. Mimo dzielonych skrzydeł drzwiczek nie ma stałego słupka środkowego, dzięki czemu po otwarciu mamy do dyspozycji pełny otwór w świetle.



Szczególne zalety naszego systemu:

- korzystna cena
- krótkie terminy dostaw
- szybki, bezproblemowy montaż
- stabilna rama aluminiowa
- rozwiązanie dopracowane technicznie
- montaż w jednej płaszczyźnie z sufitem lub ścianami gipsowo-kartonowymi
- pełny otwór w świetle mimo nadwymiaru

Możliwości zastosowania:

Nienośne wewnętrzne sufity i ściany gipsowo-kartonowe.

Wymiary:

Wykonanie na wymiar, dokładnie według potrzeb klienta.

Zamki:

Dwu- lub więcej częściowa klapa rewizyjna może być dostarczona z następującymi rodzajami zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylicylniczny
- Zamek PZ